

仕様書番号 SS - 280 - 01

作成 平成 15 年 06 月 02 日

改訂 平成 年 月 日

改訂 平成 年 月 日

納入仕様書

弊社製品名	天吊り用 I 型取付金具
弊社部品番号	KS - H280 - I

(株) セイシン

〒214 - 0011

神奈川県川崎市多摩区布田 26 - 3

TEL 044 - 944 - 7544

FAX 044 - 944 - 3348



承認	照査	作成
岡本	岡本	岡本

1. 適用範囲

本仕様書は弊社製品名 KS - H280 - I に適用するものとする

2. 概要

本機は各種の弊社製カメラハウジングの天吊り取付用のブラケットとして使用する。

カメラハウジングに付属するサンシールドにブラケットを取り付けて使用し、取付加工は弊社にて行うことを基本とするものである

3. 仕様

(1) 構造

鉄製板金、アルミパイプ材、アルミダイカスト材を主体としてカメラハウジングの設置を考慮した天吊り取付ブラケットであり、パン、チルトの調整が可能でカメラ撮影対象物に対する確な指向が可能である。締結ネジ類 (M6 ボルト、ナット) は耐腐食性を考慮し、すべてステンレス製である。また、パイプ部分とパンチルト部はこのネジをはずすことによって別々に分離しパンチルト部だけの使用も可能な構造となっている。

(2) 表面処理

ウォッシュプライマー処理後メラミン系焼付塗装
ウォッシュプライマーは六価クロムフリータイプを使用
半ツヤ シボ塗装 (ワンコートレザートン)
アイボリー (マンセル 5 Y 8 / 1 近似)

(3) 設置条件

屋内、屋外 (海辺、海上、腐食性ガス発生場所を除く)

最大積載量 8 k g

最大許容風速 6 0 m / 秒

(4) 外形、質量

天面取付部 直径 1 5 0 mm 高さ 約 3 0 0 mm

質量 約 1 . 2 kg

(5) 仕様

パン可変角度 6 0 度 (M 6 ネジ付替)

チルト可変角度 下方 6 0 度 上方 6 0 度

4 . 構成

(1) 本体

(a) 本体

一組

(2) 付属品

(a) 外観図

一枚

(3) 梱包材

