

仕様書番号 SS - K 1 0 - 0 1

作成 平成 1 5 年 0 2 月 2 1 日

改訂 平成 年 月 日

改訂 平成 年 月 日

納入仕様書

弊社製品名	ワイパー
弊社製品番号	KS - K 1 0 および KS - K 1 0 L

(株) セイシン

〒214-0011

神奈川県川崎市多摩区布田26-3

TEL 044-944-7544

FAX 044-944-3348



承認	照査	作成
岡本	岡本	岡本

1. 適用範囲

本仕様書は弊社製品名KS - K 1 0 および KS - K 1 0 L に適用するものとする

2. 概要

本機は各種のカメラを内蔵したハウジング前面のガラス面についた雨滴を拭取るワイパーである。

外部からのスイッチ操作により作動しガラス前面をゴム製ブレード（自動車用ワイパーと同等品）が往復で動作して雨滴を拭取る。スイッチをオフしたときには必ず左端にて動作が止まり、レンズ正面をふさがないようにしている

3. 仕様

(1) 構造

弊社カメラハウジング（KS-4001,3001,2001,1001 など）の本体上部に取り付けて外部スイッチからON/OFF操作が行える。KS - K 1 0 L は KS - 4 0 0 1 用

(2) 所用電圧

AC100V

(3) 設置条件

弊社製カメラハウジングのオプションとしての設定であり、ハウジング出荷時に弊社にて設置することを基本とする。その他の設置条件は各カメラハウジングに準じるものとする。

(4) 外形、質量

図面を参照のこと 質量 1.2 kg

(5) 仕様

(a) 消費電力など

消費電力 2.5W (所要電圧 AC100V)

日本サーボ製 ギアードモーターを使用。回転数 10 rpm

リンク機構によりモーター回転を左右の動きに変換する

(b) リミットスイッチなど

オムロン製 D 2 V W - 5 L 2 A - 1 M ガラス面に向かって左端側で作動し休止状態のときは常にこの位置にて停止するように働く

(c) 作動

外部よりスイッチにて操作する。図面参照のこと

1 , 2 , 3 番の配線はお客様にて実施する。

4 . 構成

(1) 本体

本体 (ハウジング組込み)

一組

(2) 付属品

トグルスイッチ

一式

